

Link do produktu: <https://twojakuchnia24.pl/okap-electrolux-lfg516x-szybka-wysylka-p-3788.html>



Okap Electrolux LFG516X Szybka wysyłka!

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LFG516X
Kod producenta	LFG516X
Producent	Electrolux

Opis produktu

Okap zintegrowany z technologią Hob2Hood® i łatwą regulacją, szerokość 54 cm.

Technologia Hob2Hood®

Technologia Hob2Hood® automatycznie dostosowuje ustawienia okapu, na podstawie regulacji temperatury i liczby używanych stref, a Ty możesz spokojnie skoncentrować się tylko na przygotowywaniu pysznych potraw.

Automatyczna regulacja siły wyciągu

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem okapu i jego oświetlenie. Pozwól, aby to funkcja H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na gotowaniu.

Niezawodny sposób na pozbycie się kuchennych oparów

Nasz wydajny okap kuchenny pozwoli zapewnić odpowiednią atmosferę do gotowania, jedzenia i odpoczynku. Jego niezawodny silnik skutecznie usuwa opary towarzyszące gotowaniu, dzięki czemu pozwala przyjemniej spędzać czas w kuchni.

Łatwa regulacja ustawień

Pełen zakres ustawień w jednym elektronicznym sterowniku. Wystarczy dotknięcie, aby dostosować wszystkie parametry. Precyzyjnie i intuicyjnie.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Rodzaj instalacji: wbudowany, szerokość: 54 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 600 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 450 / 285 m³/h
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Elektroniczne sterowanie za pomocą przycisków, liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny
- Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest zainstalowany filtr węglowy (opcja)
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2

-
- Typ i numer filtra tłuszczowego: aluminiowy, 1

Specyfikacja

- **Klasa efektywności oświetlenia:** A
- **Wydajność (tryb intensywny) [m3/h]:** 600
- **Wydajność (maks.) [m3/h]:** 450
- **Wydajność (min.) [m3/h]:** 285

Instalacja

- **Instalacja:** wbudowany
- **Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]:** 50
- **Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]:** 57
- **Średnica przewodu wentylacyjnego:** 150
- **Waga netto [kg]:** 7
- **Wymagany bezpiecznik [A]:** nie
- **Waga brutto [kg]:** 9.4

Zużycie energii

- **Klasa efektywności filtra tłuszczowego:** D
- **Poziom hałasu, tryb intensywny [db(A)]:** 66
- **Maks. poziom hałasu [dB(A)]:** 60
- **Min. poziom hałasu [dB(A)]:** 50

Funkcje

- **Etykieta Numer produktu (PNC):** 942 051 395
- **Wentylacja zewnątrz:** tak
- **Recyrkulacja:** tak
- **Liczba stopni regulacji mocy:** 3 + intensywny
- **Funkcja H2H:** tak
- **Typ lampy:** punktowa LED
- **Liczba lamp:** 2
- **Filtry tłuszczowe:** 1
- **Filtr węglowy:** 1, dodatkowy
- **Typy filtrów węglowych:** ECFFB01
- **PNC filtrów węglowych:** 902 979 876
- **Wymiary WxSzxG [mm]:** 331x540x300
- **Przewód [m]:** 0,85
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Warstwy składowania:** 6
- **Kod produktu (PNC):** 942 051 395
- **Kod EAN:** 7332543758012