Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:59

Link do produktu: https://twojakuchnia24.pl/okap-kominowy-electrolux-kftb19x-szybka-wysylka-p-3155.html



Okap kominowy Electrolux KFTB19X Szybka Wysyłka !!!

Cena	**2 779,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KFTB19X**
Kod producenta	**KFTB19X**
Producent	**Electrolux**

Opis produktu

Okap kominowy o szerokości 90 cm z oświetleniem LED, stal nierdzewna.

Technologia Hob2Hood®

Technologia Hob2Hood® automatycznie dostosowuje ustawienia okapu, na podstawie regulacji temperatury i liczby używanych stref, a Ty możesz spokojnie skoncentrować się tylko na przygotowywaniu pysznych potraw.

Hob2Hood® - czysta wygoda

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem okapu i jego oświetleniem. Pozwól, aby to funkcja H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na gotowaniu.

Wydajny silnik - świeże powietrze w Twojej kuchni

Niezależnie od tego czy smażysz stek czy łososia, wydajny okap oznacza, że powietrze w Twojej kuchni zawsze pozostanie świeże. Zrelaksuj się podczas gotowania w miłej atmosferze.

Funkcja Breeze - świeże powietrze bez hałasu

Użyj przycisku Breeze po zakończeniu gotowania, aby przez kolejne 60 minut okap utrzymywał świeże powietrze w Twojej kuchni, bez zbędnych decybeli. A Ty możesz spokojnie rozkoszować się doskonałym posiłkiem.

SilenceTech - wydajne i ciche oczyszczanie powietrza

Technologia SilenceTech pozwala na bardzo ciche usuwanie nieprzyjemnych zapachów z kuchni, nawet przy największej mocy. Dzięki temu możesz skoncentrować się na tworzeniu doskonałych dań w miłej atmosferze.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 90 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + 2 intensywny, funkcja Breeze, SilenceTech
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 740 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 400 / 250 m³/h
- Poziom hałasu (max./min.): 61/46 dB(A)
- Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza, dołączony filtr węglowy
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: przydymiona LED, punktowa LED, 2
- Typ i numer filtru tłuszczowego: ze stali nierdzewnej, 3

Wydajność

- **Klasa efektywności oświetlenia:** A
- **Wydajność (tryb intesywny) [m3/h]:** 740
- **Wydajność (maks.) [m3/h]:** 400
- **Wydajność (min.) [m3/h]:** 250

Instalacja

- **Instalacja:** kominowy
- **Kolor:** stal szlachetna
- **Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]:** 50
- **Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]:** 65
- **Średnica przewodu wentylacyjnego:** 150
- **Waga netto [kg]:** 22,7
- **Wymiary WxSzxG [mm]:** 750x898x500
- **Wymagany bezpiecznik [A]:** No

Zużycie energii

- **Klasa efektywności filtra tłuszczowego:** D
- **Poziom hałasu, tryb intensywny [db(A)]:** 66
- **Maks. poziom hałasu [dB(A)]:** 54
- **Min. poziom hałasu [dB(A)]:** 44

Inne

- **Etykieta PNC:** 942 051 229
- **Wentylacja zewnętrza:** tak
- **Recyrkulacja:** tak
- **Funkcja Breeze:** tak
- **Liczba stopni regulacji mocy:** 3 + 2 intensywny, funkcja Breeze, SilenceTech
- **Funkcja H2H:** tak
- **Typ lampy:** przydymiona LED, punktowa LED
- **Liczba lamp:** 2
- **Filtry tłuszczowe:** 3
- **Filtr węglowy:** 2, w zestawie
- **Typy filtrów węglowych:** MCFB49
- **PNC filtrów węglowych:** 902 980 091
- **Przewód [m]:** 1,35
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Kod produktu (PNC):** 942 051 229
- **Kod EAN:** 7332543670185