Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:29

Link do produktu: https://twojakuchnia24.pl/plyta-gazowa-freggia-hf640vgtx-szybka-wysylka-p-1282.html



Płyta gazowa Freggia HF640VGTX Szybka wysyłka!

Cena	**849,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HF640VGTX**
Kod producenta	**HF640VGTX**
Producent	**FREGGIA**

Opis produktu

Powiększona głębokość
Płyty serii HF posiadają unikalny design powierzchni do gotowania – głębokość płyty wynosi 28,2 mm, co stanowi absolutny rekord na rynku. Powiększona głębokość daje oryginalny wygląd i ma znaczenie praktyczne – w przypadku wycieku płynów nie przeleją się one poza powierzchnię płyty, co z kolei ułatwi użytkownikowi jej czyszczenie.
Design Premium
Pokrętła urządzeń serii HG i HF wykonane są ze stali nierdzewnej. W połączeniu z masywnymi, żeliwnymi rusztami i powiększoną głębokością płyt serii HF, podkreślają dobry gust gospodarzy i czerpią wszystko to, co najlepsze z włoskiego designu.
Dodatkowe wyposażenie
Płyty serii HF wyposażone są w dodatkową nakładkę, dzięki której na palnikach można umieszczać nawet najmniejsze naczynia, np. kawiarkę do parzenia kawy.
Bezpieczeństwo mebli
Frontalne położenie palników turbo zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo meblom. Wynika to z faktu, że położenie palników gazowych dużej mocy z tyłu mogłoby spowodować uszkodzenia mebli z powodu wysokiej temperatury. Przy frontalnym położeniu palnika turbo prawdopodobieństwo uszkodzenia mebli praktycznie nie istnieje.
Wysoka wydajność
Obecność palników turbo z trzema rzędami płomieni pozwala na przygotowywanie posiłków w dużych naczyniach i znaczne skrócenie czasu ogrzewania w porównaniu z palnikami konwencjonalnymi.
Lepsza ergonomia
Frontalne położenie palnika turbo pozwala na bezproblemowe umieszczenie dużych i ciężkich garnków z przodu płyty. Cechę tę docenią szczególnie kobiety.
Wysoka niezawodność
Produkty wykonane we Włoszech z wysokiej jakości komponentów włoskich producentów - m.in.: Sabaf i Defendi – najlepszych producentów palników gazowych. Wszystkie produkty poddawane są obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa urządzeń gazowych.
Wytrzymałe materiały
Ruszty i nakładki palników wykonane z żeliwa nadają płycie prestiżowego wyglądu. Wysoka jakość żeliwa gwarantuje wieloletnią eksploatację i łatwe utrzymanie w czystości. Wszystkie ruszty żeliwne posiadają specjalne gumowe nakładki, które zapobiegają uszkodzeniom powierzchni, zapewniają stabilność rusztów, eliminują hałas i wibracje.
Bezpieczeństwo
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu gwarantuje pełne bezpieczeństwo urządeń gazowych. Dzięki tej funkcji dopływ gazu zostanie automatycznie odcięty w sytuacji przypadkowego zalania lub zdmuchnięcia płomienia.
Wygoda użytkowania
Wszystkie płyty gazowe wyposażone są w automatyczną zapalarkę gazu. Funkcja ta pozwala zapalić palnik poprzez lekki obrót i naciśnięcie pokrętła.
Uniwersalność i łatwość instalacji
Do wszystkich modeli płyt dołączony jest dodatkowy komplet dysz do gazu propan-butan oraz profesjonalny komplet montażowy, czytelna instrukcja i schemat instalacji.
2-letnia gwarancja
Firma Fredzha Sp. z o.o. udziela pełnej, 2-letniej gwarancji na wszystkie modele płyt. Jesteśmy pewni jakości naszych wyrobów.
Wyprodukowano we Włoszech
Wzornictwo i jakość włoskich producentów są standardem na rynku urządzeń gospodarstwa domowego.

Dane techniczne

Typ:Płyta gazowa
Linia:Primo
Kolor:inox
Rodzaj powierzchni :stal nierdzewna
Ilość stref nagrzewania:4
Palnik podwójna korona :Tak
Automatyczna zapalarka w pokrętle :Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu :Tak
Ruszty żeliwne :żeliwne
Opcjonalny typ gazu:G30 / G31
Szerokość, mm:590
Ciężar netto, kg:10
Okres gwarancji:2 lata

Typ:Płyta gazowa
Linia:Primo
Kolor:inox
Rodzaj powierzchni :stal nierdzewna
Typ sterowania :metalowe pokrętła
Rozmieszczenie sterowania:przednie
Ilość stref nagrzewania:4
Ilość palników gazowych:4
Turbo:Tak
Palnik podwójna korona :Tak
Palnik szybko gotujący :-
Palnik średni :2
Palnik mały :1
Automatyczna zapalarka w pokrętle :Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu :Tak
Wymienne dysze dla gazu propan-butan:Tak
Ruszty żeliwne :żeliwne
Lewa przednia strefa grzewcza
Typ strefy grzewczej:gazowa
Typ gazu (domyślnie):G20
Ciśnienie gazu, mbar:20
Przepływ gazu, l/h:334
Średnica dyszy, mm:1.35
Opcjonalny typ gazu:G30 / G31
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30 / 37
Przepływ gazu (opcja), g/h:255
Średnica dyszy (opcja), mm:0.93
Średnica by-pass (opcja), mm:0.6
Moc maksymalna, W:3500
Moc minimalna, W:2100
Średnica garnków, cm:24-26
Lewa tylna strefa grzewcza
Typ strefy grzewczej:gazowa
Typ gazu (domyślnie):G20
Ciśnienie gazu, mbar:20
Przepływ gazu, l/h:167
Średnica dyszy, mm:0.97
Opcjonalny typ gazu:G30 / G31
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30 / 37
Przepływ gazu (opcja), g/h:127
Średnica dyszy (opcja), mm:0.65
Średnica by-pass (opcja), mm:0.31
Moc maksymalna, W:1750
Moc minimalna, W:600
Średnica garnków, cm:16-18
Prawa tylna strefa grzewcza
Typ strefy grzewczej:gazowa

Typ gazu (domyślnie):G20
Ciśnienie gazu, mbar:20
Przepływ gazu, l/h:167
Średnica dyszy, mm:0.97
Opcjonalny typ gazu:G30 / G31
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30 / 37
Przepływ gazu (opcja), g/h:127
Średnica dyszy (opcja), mm:0.65
Średnica by-pass (opcja), mm:0.31
Moc maksymalna, W:1750
Moc minimalna, W:600
Średnica garnków, cm:16-18
Prawa przednia strefa grzewcza
Typ strefy grzewczej:gazowa
Typ gazu (domyślnie):G20
Ciśnienie gazu, mbar:20
Przepływ gazu, l/h:95
Średnica dyszy, mm:0.72
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30 / 37
Przepływ gazu (opcja), g/h:73
Średnica dyszy (opcja), mm:0.5
Średnica by-pass (opcja), mm:0.27
Moc maksymalna, W:1000
Moc minimalna, W:450
Średnica garnków, cm:10-14
Środkowe pole grzejne

DANE TECHNICZNE
Moc, W:0.8
Napięcie, V:220-240
Częstotliwość, Hz:50-60
Natężenie, A:0
Szerokość, mm:590
Wysokość, mm:90
Wysokość nad blatem, mm:65
Głębokość, mm:508
Ciężar brutto, kg::10.9
Ciężar netto, kg:10
Miejsce produkcji:Włochy
Okres gwarancji:2 lata